

Konekalvaimet

DIN 8089

PERTIK

DIN 8089 - Lyhyet pinnoittamattomat sekä TiAlN-pinnoitetut konekalvaimet automaattisorviin, HSS+5%Co, 0,01 mm välein sekä tol. H7. 7-8° nousulla.

Ø D	L1	L2	d	Z
mm	mm	mm	mm	mm
3,76 - 3,81	56	20	3,55	6
3,82 - 4,20	56	20	3,55	6
4,21 - 4,25	56	20	3,55	6
4,26 - 4,75	63	22	4,00	6
4,76 - 5,20	63	22	4,00	6
5,21 - 5,30	63	22	4,00	6
5,31 - 5,70	63	22	5,00	6
5,71 - 6,11	63	22	5,00	6
6,12 - 6,25	63	22	5,00	6
6,26 - 6,70	63	22	5,00	6
6,71 - 7,25	71	25	6,30	6
7,26 - 8,20	71	25	6,30	6
8,21 - 8,50	71	25	6,30	6
8,51 - 9,25	71	25	8,00	6
9,26 - 10,20	71	25	8,00	6
10,21 - 10,60	71	25	8,00	6
10,61 - 11,25	80	28	10,00	6
11,26 - 12,05	80	28	10,00	6
12,06 - 13,05	80	28	10,00	6
13,06 - 13,20	80	28	10,00	6
13,21 - 14,05	90	32	12,50	6
14,06 - 15,05	90	32	12,50	6
15,06 - 16,05	90	32	12,50	6
16,06 - 17,05	90	32	12,50	6
17,06 - 18,05	100	36	16,00	6
18,06 - 19,05	100	36	16,00	6
19,06 - 20,05	100	36	16,00	6